

FDV: 2407740

Produkt: TKS TILKNYTNINGSKAP SF 905020
El-nummer: 2407740
GTIN: 7090008553625
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC000261
Blokknummer: 230202
Leverandørens varegruppe: 2413 - Syrefaste skap



Teknisk beskrivelse

Felles målerskap for sterkstrøm og E-com i syrefast 316 stål. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestandig pulverlakk. For utvendig plassering i krevende og sjø nære områder. Skapet leveres med målerbrett og 18 modulplasser. Sterkstrømsdelen har plomberingsskrue. E-com delen har plomberingsmulighet. Skapet er i rustfritt stål og ubehandlet. Døren har to DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylinderlås. DIN skinne i bakvegg.
 Mål, BxHxD: 500x900x200
 Frontavdekning: IP2XC
 Lås: Ja
 Jording: Jordskinne

Mål

Dybde (mm)	200.0
Bredde (mm)	500.0
Høyde/diameter (mm)	900.0
Vekt (g)	3000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Bredde	500 Millimeter
Høyde	900 Millimeter
Dybde	200 Millimeter
Materiale	Rustfritt stål
Materialkvalitet	Rustfritt stål 316 (V4A)
Type overflate	Ubehandlet
Farge	Grå
Gulvstående veggmodell	Nei
Veggmontering	Ja
Hjørnemodell	Nei
Med monteringsplate	Nei
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Ja
Mastefeste	Ja
Med dør	Ja
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Ja
Med bakdør	Nei
Antall låser	2
Gjennomsiktig deksel	Nei
Passer til utendørs installasjon	Ja
Skråtak	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP34

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering