



Switch Line 600 2750lm 3000/4000K

Elnr.: 3340570



Switch Line er en LED-lyslist / universalarmatur IP20 med høy effektivitet og kvalitet. Armaturen benytter seg av svært effektive SMD-chips. Skjerm /refraktur i opalisert polykarbonat med integrerte mønster for økt synskomfort. Switch Line har fargetemperatur velger som gjør at du kan skifte mellom 3000K og 4000K. Man kan med en intern bryter velge effekt/lysyttelse i 4 steg. Switch Line leveres også i en versjon med PIR-sensor. Det finnes svekkinger i endeløkk for åpen kabelinstallasjon samt at det er åpninger på armaturens overside. Switch Line er ypperlig for å erstatte lyslister med tradisjonelle lysrør. Denne armaturserien egner seg godt til bruk i heissjakter, trapperom, små lager, bøttekott og andre underordnende rom.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	10/13/16/20W
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	2750
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	130
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	06
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende

Switch Line 600 2750lm 3000/4000K

Elnr.: 3340570

Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Optikk	Opal
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Switch Line
Bruksområde	Trapp og korridor, Interiør/Innendørs, Bod/lager

Dimensjoner

Lengde (mm)	600
Høyde (mm)	66
Bredde (mm)	65
Nettvekt (g)	550

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.