

# FDV - JORDFEILAUTOMAT DS202CR C40A 300mA

JORDFEILAUTOMAT DS202CR C40A 300mA



## Produktinformasjon

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Elnr:                | 1629950                            |
| ABB identnr:         | 2CSR752140R3404                    |
| Varenavn:            | JORDFEILAUTOMAT DS202CR C40A 300mA |
| Varebetegnelse:      | DS202CR C40 A300                   |
| EAN:                 | 4022903033950                      |
| Forpakning:          | 1                                  |
| Enhet:               | BOKS                               |
| Teknisk beskrivelse: |                                    |

DS202CR A-type, B- og C-karakteristikk  
DS202CR - der størrelsen betyr noe!

DS 202CR gir maksimal beskyttelse på bare 2 moduler (fullstendig vern i begge poler).

Funksjoner: Den gir beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, i tillegg til å håndtere sinusformede jordfeilstømmer og pulserende DC-jordfeilstømmer. Den beskytter mot både indirekte og direkte berøring og overvåker samt isolerer resistive og induktive belastninger.

Applikasjoner: Den passer for bruk i forretningsbygg og industrien.

Standard: IEC/EN 61009  
Icn=6 kA

I2 verdi:

DS202CRM, Bk, Ck

In (A)

6A= 1,13

10A=1,4

13A=1,4

16A=1,2

20A=1,3

25A=1,3

32A=1,3

40A=1,3

DS202CRM, B, C

In (A)

6A=1,45

10A=1,45

13A=1,45

16A=1,45

20A=1,45

25A=1,45

32A=1,45

40A=1,45

#### Teknisk info

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Standard:    | IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1    |
| ETIM:        | EC000905 - Jordfeilautomat          |
| Vedlikehold: | Testknapp skal betjenes hver 6. mnd |