

FDV - JORDFEILAUTOMAT DS202CR B40A 30mA

JORDFEILAUTOMAT DS202CR B40A 30mA



Produktinformasjon

Elnr:	1629935
ABB identnr:	2CSR752140R1405
Varenavn:	JORDFEILAUTOMAT DS202CR B40A 30mA
Varebetegnelse:	DS202CR B40 A30
EAN:	4022903033806
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	

DS202CR A-type, B- og C-karakteristikk
DS202CR - der størrelsen betyr noe!

DS 202CR gir maksimal beskyttelse på bare 2 moduler (fullstendig vern i begge poler).

Funksjoner: Den gir beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, i tillegg til å håndtere sinusformede jordfeilstømmer og pulserende DC-jordfeilstømmer. Den beskytter mot både indirekte og direkte berøring og overvåker samt isolerer resistive og induktive belastninger.

Applikasjoner: Den passer for bruk i forretningsbygg og industrien.

Standard: IEC/EN 61009
Icn=6 kA

I2 verdi:

DS202CRM, Bk, Ck

In (A)

6A= 1,13

10A=1,4

13A=1,4

16A=1,2

20A=1,3

25A=1,3

32A=1,3

40A=1,3

DS202CRM, B, C

In (A)

6A=1,45

10A=1,45

13A=1,45

16A=1,45

20A=1,45

25A=1,45

32A=1,45

40A=1,45

Teknisk info

Standard:	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
ETIM:	EC000905 - Jordfeilautomat
Vedlikehold:	Testknapp skal betjenes hver 6. mnd