

FDV - JORDFEILAUTOMAT DS202CRM B6A 30mA APR

JORDFEILAUTOMAT DS202CRM B6A 30mA APR



Produktinformasjon

Elnr:	1629861
ABB identnr:	2CSR772440R1065
Varenavn:	JORDFEILAUTOMAT DS202CRM B6A 30mA APR
Varebetegnelse:	DS202CR M B6 APR30
EAN:	4022903035206
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	

DS202CRM A type, AP-R, B- og C-, Bk-, Ck-karakteristikk

DS 202CR gir maksimal beskyttelse på bare 2 moduler (fullstendig vern i begge poler). Den er utstyrt med Type A jordfeilbryter, men kan også fås i AP-R-versjonen som gir enda høyere beskyttelse mot støy som genereres i strømnettet. Finnes også i versjoner med 50/60Hz eller 110V.

Funksjoner: Den gir beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, i tillegg til å håndtere sinusformede jordfeilstrømmer og pulserende DC-jordfeilstrømmer. AP-R-versjonen er det beste kompromisset mellom sikkerhet og oppetid, da den er designet for å unngå uønskede avbrudd. Den beskytter mot både indirekte og direkte berøring og overvåker samt isolerer resistive og induktive belastninger.

Applikasjoner: Den passer for bruk i boliger, forretningsbygg og industrien.

Standard: IEC/EN 61009

Icn=10 kA

I2 verdi:

DS202CRM, Bk, Ck

In (A)

6A= 1,13

10A=1,4

13A=1,4

16A=1,2

20A=1,3

25A=1,3

32A=1,3

40A=1,3

DS202CRM, B, C

In (A)

6A=1,45

10A=1,45

13A=1,45

16A=1,45

20A=1,45

25A=1,45

32A=1,45

40A=1,45

Teknisk info

Standard:	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
ETIM:	EC000905 - Jordfeilautomat
Vedlikehold:	Testknapp skal betjenes hver 6. mnd
