

Switch Activa 1300 DALI 5000lm 3000/40

Elnr.: 3377732





Switch Activa 1300 er en kombiarmatur for nedhengt oppheng (valgfritt) eller montert direkte i taket. Armaturen har en opplys-modul som enkelt kan skrus av. Total lysytelse er 5000 lumen som kan justeres ned 4 trinn inne i armaturen. Lysfargen kan settes til 3000K eller 4000K. Switch Activa kommer med to forskjellige design; MP mikropriamatisk eller dobbel parabolisk blendfri optikk. Begge variantene kan benyttes til i UGR<19-installasjoner.

Basisproduktet er tilgjengelig i følgende 3 versjoner: på/av, 2SD to snordimmere for separat styring av opp- og nedlys, og til slutt en DALI2-variant. 2SD-modellen med to snorer leveres komplett med wireoppheng og kabel med Schuko-kontakt.

Switch Activa på/av-modellen kan utstyres med pluggbare sensorer. Disse klikkes inn i monteringshullet som åpnes ved å fjerne dekelet på endestykket. Sensorene er koblet til mikrokontakten som er klargjort. Disse sensorene (PIR eller HF/mikrobølge) har korridorfunksjon med grunnlys (justerbar). Innstilling av sensorene gjøres enten med mikrobrytere på selve sensoren eller med en kontroller/fjernkontroll med radiosignal. Mikrobryterinnstillingen kan overstyres av kontrolleren.

I tillegg finnes det en SWARM-sensor (mikrobølge/HF) som kan klikkes inn i armaturhuset. Dette kommuniserer trådløst med andre Swarm-sensorer. Denne har også korridorfunksjon med grunnlys. For å installere/sette opp denne sensoren er det nødvendig med en kontrollenhet.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	125
Lysstyrke (lm)	5000
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	250
Antall armaturer B 10A	17
Antall armaturer C 10A	28
Antall armaturer B 16A	27
Antall armaturer C 16A	46
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Switch Activa 1300 DALI 5000lm 3000/40

Elnr.: 3377732

Erstatning 1-1	Lysrør T5 2x36W, Lysrør T8 2x28W
----------------	----------------------------------

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	40
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L80B50 Ta25°	133.000
Levetid L80B10 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6
IK-klasse	06
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Microprisme
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Produktfamilie	Switch Activa
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	1300
Høyde (mm)	55
Bredde (mm)	110
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

Tilbehør

Switch Activa Wireoppheng 2m wire/2,5m 5x0,75mm2 kab



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.