



CoreLine Panel gen6

RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4

CoreLine Panel gen6, 32 W, 300x1200 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, CRI≥80, Trådløs, Interact Ready, UGR19, IA4

Philips CoreLine-panel Gen6 gir deg innovasjon, enkel montering og utmerket belysning. Dette LED-panelets alt-i-ett-funksjon gir et utvalg av tre lumenpakker og tre fargetemperaturer i én armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundens preferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager. Montering av CoreLine RC132V-LED-panelet gjøres raskt og enkelt med produktets hurtigkobling eller ledninger. CoreLine-serien omfatter Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon og er klare til bruk med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Produktdata

Generell informasjon		Lyskjetegnevinkel for lyskilde	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lyskildefarge	90 grad(er)
Driver inkludert	Ja	Optikktype	840 nøytralt hvit
Verditrapp	Effekt	Lysstrålespredning fra armatur	Spredningsvinkel 90°
Tjenesteklasse B	Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar	Blendingstall CEN	90°
Garantiperiode	5 år		19
Sustainability rating	-	Drift og elektronikk	
Teknisk belysning		Inngangsspenning	220-240 V
Lysytelse	4 300 lm	Line Frequency	50 to 60 Hz
Mettet rød (R9)	80	Opprinnelig CLO strømforbruk	- W W
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K	Average CLO power consumption	- W W
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	132 lm/W	Startstrøm	9 A
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80	Innløpstid	0,25 ms
		Effektforbruk	32 W
		Effektfaktor (brøk)	0.9

CoreLine Panel gen6

Tilkobling	To push-in-koblinger, 2-pols
Kabel	Kabel, 0,3 m med kontakt, 2-pols
Antall produkter på MCB av 16 A type B	32
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI og SystemReady grensesnitt, Interact klar
Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Tilkobling	Interact Ready
Innebygd styring	Interact SNS210-sensor

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Stål
Optisk deksel/linsefinish	-
Reflektoroverflate	Hvit reflektor
Total lengde	1 195 mm
Total bredde	295 mm
Total høyde	73 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	73 x 295 x 1195 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Montering	Tak
Sikkerhetsenhet	SC [Sikkerhetskabel]
Nettvekt (stykk)	4,500 kg

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
-------------------	------------------------------------

Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	0 °C til 35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	-
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L90
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	-
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4
Fullstendig produktnavn	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4
Full EOC	872016983523800
Bestillingskode	910505104636
Materialenr. (12NC)	910505104636
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169835238
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169835238
Produktseriekode	RC132V [CORELINE PANEL]

CoreLine Panel gen6

Målskisse

