



Ledinaire Veggmontert gen2

WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300

Ledinaire Veggmontert gen2, 11 W, 1050 lm, 3000 K

Oppgrader belysningen din med den veggmonterte alt-i-ett-armaturen Philips Ledinaire. Disse veggmonterte armaturene tilbyr eksepsjonell fleksibilitet ved bruk og installasjon. Alt-i-ett-funksjonen gir opptil tre lumenpakker og tre alternativer for fargetemperatur i et armatur. Montører kan enkelt tilpasse armaturen i tråd med behovene på stedet. Og den enkle installasjonsprosessen gjør dem til det perfekte valget for enhver plass, enten du er en installatør som leter etter en problemfri løsning eller en bedriftseier som ønsker å redusere energikostnadene. Alternativer for integrerte sensorer muliggjør ytterligere energibesparelser med dimmealternativer via DIP-brytere når ingen er i rommet og når det er tilstrekkelig dagslys. Opplev fordelene med enkel installasjon, høy effektivitet og allsidig belysning med Ledinaire veggmontert.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Garantiperiode	5 år
Sustainability rating	-
Teknisk belysning	
Lysytelse	1 050 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	95 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Lyskildefarge	Hvit
Optikktipe	Symmetrisk, 110°
Lysstrålespredning fra armatur	110°
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	3,28 A
Innløpstid	0,044 ms
Effektforbruk	11 W
Effektfaktor (brøk)	0.9

Ledinaire Veggmontert gen2

Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	-
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	82 mm
Total diameter	300 mm
Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Nettvekt (stykk)	0,530 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja

ENEC-merke	-
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimmerverdi (PstLM)	1
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.40,0.40) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L70

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
Fullstendig produktnavn	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
Full EOC	872016976748599
Bestillingskode	911401846287
Materialenr. (12NC)	911401846287
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169767485
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169767560

Målskisse



WL060 D300

Ledinaire Veggmontert gen2

