



Ledinaire All-in flomlys

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU

Ledinaire All-in flomlys, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Sensorbasert Tenn/slukk, Symmetrisk, MDU1, IP65

Med denne alt-i-ett-serien av Ledinaire-flomlys kan du enkelt justere fargetemperaturen med A Simple Switch. Du trenger ikke lenger velge mellom varmhvit, nøytralhvit eller kaldhvit, alt dette får du i ett enkelt produkt! Serien leveres med høy Philips-kvalitet til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektivt og rimelig – akkurat det du trenger.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 110 lm/W
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Driver inkludert	Ja	Lyskildefarge	830 varmhvit og 865 kaldt dagslys
Light source engine type	LED system in flux	Optikktype	Symmetrisk, 110°
Verditrapp	Verdi	Lysstrålespredning fra armatur	110°
Garantiperiode	5 år	Utendørs optikktype	Symmetrisk
Sustainability rating	-	Alt-i-ett-type	All-in, Multi Color Temperature
Teknisk belysning		Effektivt prosjektert område	0,02775 m²
Oppover lyseffektforhold	0	Drift og elektronikk	
Lysytelse	5 500 6 000 lm	Inngangsspenning	220-240 V
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 4000 6500 K	Line Frequency	50 or 60 Hz
		Startstrøm	1,68 A
		Innløpstid	0,0082 ms

Ledinaire All-in flomlys

Effektforbruk	50 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
Kabel	Kabel, 1,0 m uten plugg
Antall produkter på MCB av 16 A type B	43
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvern i armaturen på opptil 1.5 kV i differensiell modus og 1.5 kV i vanlig modus
Total harmonisk forvrengning	20 %

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	Sensorbasert Tenn/slukk
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Innebygd styring	Bevegelses- og lyssensor (på/av)
Fotocelle	Fotocelle inkludert

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Glass
Optisk deksel/linsemateriale	Herdet glass
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Grå
Monteringsanordning	Via U-formet beslag, rettet vektvinkel og universell installering
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	264 mm
Total bredde	173 mm
Total høyde	57 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	57 x 173 x 264 mm
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK07 [2 J armert]
Standardvinkel på stolpetoppen	27°
Standardvinkel sidemontering	-
Type optisk deksel	Glass
Nettovekt (stykk)	0,850 kg

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimmerverdi (PstLM)	1
For omgivelsestemperaturer mellom	-25 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	-2
Standardavvik for fargesamsvar (McAdam-ellipse)	SDCM≤5

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU
Fullstendig produktnavn	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU
Full EOC	872016973618499
Lokal kodebeskrivelse	3557145
Bestillingskode	911401894386
Materialenr. (12NC)	911401894386
Lokal bestillingskode	3557145
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169736184
SAP-teller – pakker per utvendige	16
EAN/UPC – boks	8720169736375

Ledinaire All-in flomlys

Målskisse

