

Produktnavn	Kabeljet - trekkesystem 120m
Vare-/EI nummer	8822911
GTIN	4021103422243
ETIM-klasse	EC000167



PRODUKTBESKRIVELSE

Kabeljet - Variabelt kabeltrekkesystem

Brukes for kabeltrekking i byggeprosjekter, nye anlegg av kraftkabler, gatebelysning og signalsystemer.

På grunn av sin sammenleggbare stålramme er Kabeljet overraskende kompakt, slik at den får plass i en bil under transport og sparer plass ved lagring.

Rammen har en spesiell oppbevaring og rommer opptil 400 (120 m) trekkefjær i glassfiber

En integrert brems sikrer, og gir kontrollert mating av, stangen fra rammen.

Skjøtestykker med M12-gjenger i begge ender gjør det mulig å arbeide i begge retninger, slik at styringshoder, kabelklemmer eller enheter som detektorer enkelt kan skrues på i varierende konfigurasjoner.

Trekkefjæren i glassfiber gir høy trekraft, stabilitet og fleksibilitet. Trekkefjæren kan enkelt og raskt repareres av brukeren med medfølgende koblingshoder eller ledd og styringsstaver.

Leveres med:

- Galvanisert sammenleggbare stålramme
- Trekkefjær Ø 7,2 mm
- 2 stk M12-hylser
- Trekkøye Ø 25 mm
- Sjakkel + bolt
- Skjøte- og klemmestykker

- 1 flaske lim

Dimensjoner

Lengde	630 mm
Høyde	620 mm
Bredde	230 mm
Vekt	12 800 g

Teknisk spesifikasjon - Trekkefjær

Anvendelsesområde	Kanal, under gulv
Materialkvalitet	GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge	Gul
Bredde / diameter trekketråd	7,2 mm
Bruddstyrke	2 855 kg
Diameter kabelguide	25 mm
Form	Rund
Gjengeforbindelse	Ja
Lengde	120 m
Bæremåte	Wierull