

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Produktnavn     | Glassisolator herdet U210B H=170 mm 280 380Z |
| Vare-/EI nummer | 2861273                                      |
| Produkttype     | U210B                                        |
| GTIN            | 7070701323725                                |
| ETIM-klasse     | EC003514                                     |



PRODUKTBESKRIVELSE

Glassisolator kulehake/bolt med standard profil  
Andre profiler på forespørsel.  
Standard: IEC60383

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Høyde  | 280 mm  |
| Bredde | 170 mm  |
| Vekt   | 6 700 g |

Dimensjoner

|                |            |
|----------------|------------|
| Seksjonslengde | 170 mm     |
| Diameter       | 280 mm     |
| Vekt           | 6 900 g    |
| Toppbeslag     | bolt iec20 |
| Endebeslag     | kulehake   |

Mekaniske data

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Min bruddstyrke SML  | 210 kN |
| Maks arbeidslast RTL | 105 kN |

Elektriske egenskaper

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Holdespenning 50Hz | 75 kV  |
| Lynimpuls          | 110 kV |
| Krypestrømsvei     | 400 mm |

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Isolatormateriale | herdet glass |
| Standard          | iec 60383    |