

Produktdatablad

Funksjonssikker Brannalarmkabel Rød m/j 1x2x1mm² Brann/nødly
El.nr. 1004059

Diameter (mm)	5,9
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	56



Brannvarslingskabel, signalkabel til brannvarslingsannlegg.
Halogenfri signalkabel, revolvert med jordtråd, til fast opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.
Ferdig merket.

Oppbygning:	Parkabel, massive ledere sort/rød, rød ytterkappe, folieskjem
Jordtråd:	0,8 mm
Isolasjon indre/ytre:	Silikongummi / Halogenfri polymer
Dimensjon:	1 mm ²
Antall ledere:	2 ledere (1 par)
Jordleder:	Ja
Testspenning:	1,5 kV
Driftspenning Uo/U:	300V
Temperaturområde:	Operativ temperatur -30 til 90 °C, Installasjonstemperatur -10 til 90 °C
Flammetest:	IEC6032-1-2, IEC60332-3-24
Røyktett:	IEC61034-1/2
Korrosivegasser:	IEC60754-1/2
Brannmotstand:	IEC60331-21, EN50200 (PH120)
Revolving:	14 ganger pr meter