

Produktdatablad: 3680499

Produkt:	Kbl.kl. 3X50 Al+2X6 Cu G/G
EI-nummer:	3680499
GTIN:	4018841944670
Fabrikat:	FTG GmbH
ETIM-klasse:	EC001894



Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme for veilyls, 3x 16 -50mm², 2x 1.5 - 6mm², G/Gr(PE), CU: 160A / AL: 125A
Koblingsklemmen må monteres med tak opp. Dette for å hindre at vann renner inn i klemmen. På klemmenes bakside er dette merket med PIL og OPP. Klemmen er satt inn med en beskyttelsefilm mot oksydering, men kabel skal børstes og fettes når dette er påkrevd for installasjonen. Denne serien har flere varianter for å tilfredstille antall ledere, tverrsnitt og beskyttelsesgrad (IP) Mulighet for montering på DIN -skinne med adapter.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Høyde	30 Millimeter
Bredde	58 Millimeter
Dybde	50 Millimeter
Maks merkestrøm	160 Ampère
Antall poler	1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	2 - 35 Kvadratmillimeter
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)	2 - 50 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	4
Med PE-skinne	Nei
Med N-skinne	Nei