

FDV: 3680499

Produkt: Kbl.kl. 3X50 Al+2X6 Cu G/G
EI-nummer: 3680499
GTIN: 4018841944670
Fabrikat: FTG GmbH
ETIM-klasse: EC001894
Blokknummer: 330506
Leverandørens varegruppe: 3604 - Larel Klemmer Til Veilys


Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme for veilys, 3x 16 -50mm², 2x 1.5 - 6mm², G/Gr(PE), CU: 160A / AL: 125A
 Koblingsklemmen må monteres med tak opp. Dette for å hindre at vann renner inn i klemmen. På klemmenes bakside er dette merket med PIL og OPP. Klemmen er satt inn med en beskyttelsefilm mot oksydering, men kabel skal børstes og fettes når dette er påkrevd for installasjonen. Denne serien har flere varianter for å tilfredstille antall ledere, tverrsnitt og beskyttelsesgrad (IP) Mulighet for montering på DIN -skinne med adapter.

Mål

Dybde (mm) 58.0
Bredde (mm) 50.0
Høyde/diameter (mm) 30.0
Vekt (g) 63.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Høyde	30 Millimeter
Bredde	58 Millimeter
Dybde	50 Millimeter
Maks merkestrøm	160 Ampère
Antall poler	1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	2 - 35 Kvadratmillimeter
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)	2 - 50 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	4
Med PE-skinne	Nei
Med N-skinne	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering