

Switch Park 2200/3000/4000K 40W Ø60

Elnr.: 3500710



Switch Park er en tradisjonell rundstrålende parkarmatur for montasje på mastetopp 60mm (eller 76mm med tilbehør). Her er tradisjonelle lyskilder byttet ut med en effektiv LED modul. For å være fullstendig fleksibel, og for å kunne tilpasses til mange ulike behov, så kan lysutbytte/effekt justeres i tre trinn. Det samme gjelder lysfarge, der lysfargen kan stilles mellom 2200K (erstatte natrium høytrykk), 3000K (erstatte metall halogen) eller 4000K (erstatte metaldamp / HQL).

Dette vil si at en armatur på ett varenummer kan erstatte en lang rekke produkter.

Switch Park passer utmerket som belysning til gangveier, parkeringsarealer, mindre torg etc.

Armaturen har en nedadrettet lyskilde, og ikke lys over horisontalplanet. Dette gjør den ideell til å begrense/unngå lysforurensning, Breeam og dark sky prosjekter.

For begrensnig av sidelys finnes også en skjerm, som gjør lysutstrålingen 180 grader i stedet for rundstrålende. Dette kan være ideelt i f.eks borettslag.



Switch Park produseres i støpt og spunnet aluminium med avskjerming i polykarbonat.

Armaturen leveres med 5 meter påmontert gummikabel (H05RN 3G1.0mm) for enkel montasje.

Armaturstamme og toppdeksel bestilles separat. Farge: RAL 9006.

IP65, 2200/3000/4000K, 40W, 3000lm (ved 3000K), Klasse I.

Til prosjekter kan armaturen bestilles med f.eks DALI og også i andre farger.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	80
Lysstyrke (lm)	2500/3000/3200
Fargetemperatur (K)	2200-3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
EPA (m²)	0,1

Utførelse

Farge	Sølv
RAL-kode	9006 - Sølv
Materiale	Aluminium

Switch Park 2200/3000/4000K 40W Ø60

Elnr.: 3500710

IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	150.000
IK-klasse	08
Energiklasse	G
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Mastetopp Ø60
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk	Linse
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	360
Produktfamilie	Switch Park
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder

Dimensjoner

Høyde (mm)	460
Diameter (mm)	550
Lengde på tilf. kabel (mm)	5000
Nettvekt (g)	3280

Tilbehør

3500721	Switch Park Sideavblending sølv	
3500720	Switch Park Ø76 overgang sølv	
	Switch Park Topp plate / Tak sølv	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.