

FDV - JORDFEILAUTOMAT DS202CRM C6A 30mA

JORDFEILAUTOMAT DS202CRM C6A 30mA



Produktinformasjon

Elnr:	1629833
ABB identnr:	2CSR772140R1064
Varenavn:	JORDFEILAUTOMAT DS202CRM C6A 30mA
Varebetegnelse:	DS202CR M C6 A30
EAN:	4022903034360
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	DS 202CR M A type, AP-R, B- og C-, Bk-, Ck-karakteristikk

DS 202CR gir maksimal beskyttelse på bare 2 moduler (fullstendig vern i begge poler). Den er utstyrt med Type A jordfeilbryter, men kan også fås i AP-R-versjonen som gir enda høyere beskyttelse mot støy som genereres i strømnettet. Finnes også i versjoner med 50/60Hz eller 110V.

Funksjoner: Den gir beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, i tillegg til å håndtere sinusformede jordfeilstrømmer og pulserende DC-jordfeilstrømmer. AP-R-versjonen er det beste kompromisset mellom sikkerhet og oppetid, da den er designet for å unngå uønskede avbrudd. Den beskytter mot både indirekte og direkte berøring og overvåker samt isolerer resistive og induktive belastninger.

Applikasjoner: Den passer for bruk i boliger, forretningsbygg og industrien.

Standard: IEC/EN 61009
Icn=10 kA

I2 verdi:

DS202CRM, Bk, Ck DS202CRM, B, C
In (A) In (A)
6A= 1,13 6A=1,45
10A=1,4 10A=1,45
13A=1,4 13A=1,45
16A=1,2 16A=1,45
20A=1,3 20A=1,45
25A=1,3 25A=1,45
32A=1,3 32A=1,45
40A=1,3 40A=1,45

Teknisk info

Standard:	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
ETIM:	EC000905 - Jordfeilautomat
Vedlikehold:	Testknapp skal betjenes hver 6. mnd