



Nødlysarmatur

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65

Nødlysarmatur, Emergency bulkhead, 4 W, 4 W, 351x111 mm;
H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h

Sikkerhet er viktig for bygningseiere, og derfor er det en stor bekymring for dem å ha riktig nødbelysning på plass. Nødlysarmaturene EM153C og EM154C tilbyr en enkel løsning for frittstående nødbelysning, med opprettholdt / ikke opprettholdt modus som lar kundene velge. Litiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordeler fremfor nikkelbaserte produkter, da det har lengre levetid, bedre utladningsadferd, er produsert på en mer velferdsvennlig måte og kan resirkuleres.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	-
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Light source engine type	LED
Garantiperiode	5 år
Sustainability rating	-
Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0,77
Lysytelse	175 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	50 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarge	6500
Optikktype	-
Lysstrålespredning fra armatur	120°

Utendørs optikktype	-
Effektivt prosjektert område	3 m²
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	4 W
Average CLO power consumption	3.2 W
Strømforbruk (CLO)	4 W
Startstrøm	4,96 A
Innløpstid	100 ms
Effektforbruk	4 W
Effektfaktor (brøk)	0.4
Tilkobling	2 push-in-koblinger, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	273
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Nødlysarmatur

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	-
Kontrollgrensesnitt	Intern (ingen ekstern tilkobling)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Innebygd styring	-
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	UV-stabilisert deksel i polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Monteringsanordning	-
Optisk deksel/linsefinish	Ribbet
Reflektoroverflate	-
Total lengde	351 mm
Total bredde	111 mm
Total høyde	63 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	63 x 111 x 351 mm
Farge på deler	Alle deler farget
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK06 [1 J]
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Type optisk deksel	-
Nettvekt (stykk)	0.550 kg
Nøddrift	
Nødlysyttelse	175 lm
Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)	3 time(r)
Ekstra maks. strømforbruk når nød batteri lades	4 W
Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon
Godkjenning og bruksområde	
Test av glødetråd	-
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja

ENEC-merke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	+5 til +40 °C
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-5%
Innledende kromatisitet	0.33
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 35 000 timer	5 %
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	10 %
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 75 000 timer	25 %
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 100 000 timer	50 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	L85
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L85
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L85
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L85
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65
Fullstendig produktnavn	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65
Full EOC	871869979894900
Bestillingskode	912401483509
Materialenr. (12NC)	912401483509
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699798949
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718699799922

Nødlysarmatur

Målskisse

