



Utgang-skilt

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Utgang-skilt, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

Sikkerhet er viktig for bygningseiere, og derfor er det en stor bekymring for dem å ha riktig nødbelysning på plass. Utgangsskiltene EM155C og EM159C tilbyr en enkel løsning for frittstående nødbelysning, som er fullstendig i samsvar med europeiske forskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordeler fremfor nikkelbaserte produkter, da det har lengre levetid, bedre utladningsadferd, er produsert på en mer velferdsvennlig måte og kan resirkuleres. Symboler, innfelt monteringssett samt opphengssett er tilgjengelig som tilbehør.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	-
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Light source engine type	LED
Garantiperiode	5 år
Sustainability rating	-
Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0,01
Lysytelse	85 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	32 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarge	6500
Optikktype	-

Lysstrålespredning fra armatur	55°
Utendørs optikktype	-
Effektivt prosjektert område	3 m²
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	4 W
Average CLO power consumption	4 W
Strømforbruk (CLO)	4 W
Startstrøm	4 A
Innløpstid	100 ms
Effektforbruk	4 W
Effektfaktor (brøk)	0.4
Tilkobling	2 push-in-koblinger, 3-pols
Kabel	-

Antall produkter på MCB av 16 A type B	201
Egnet for tilfeldig vekslng	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	-
Kontrollgrensesnitt	Intern (ingen ekstern tilkobling)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Innebygd styring	-

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	UV-stabilisert deksel i polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Monteringsanordning	-
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Reflektoroverflate	-
Total lengde	330 mm
Total bredde	186 mm
Total høyde	30 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	30 x 186 x 330 mm
Farge på deler	Alle deler farget
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Type optisk deksel	-
Nettvekt (stykk)	0,540 kg

Nøddrift

Nødlysytelse	85 lm
Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)	3 time(r)
Ekstra maks. strømforbruk når nødbatteri lades	4 W
Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	-
-------------------	---

Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	+5 til +45 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-5%
Innledende kromatisitet	0.33
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid	5 %
35 000 timer	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på	10 %
50 000 timer	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid	25 %
75 000 timer	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid	50 %
100 000 timer	
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	L95
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L95
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L90
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L90

Produktdata

Produktnavn for bestilling	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Fullstendig produktnavn	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Full EOC	871869979899400
Bestillingskode	912401483514
Materialenr. (12NC)	912401483514
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699798994
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718699799977

Utgang-skilt

Målskisse

