


Teknisk datablad

Slissede kanaler HF-VK 50, kanalbredde 100

Artikkelnummer: 6132478



Halogenfri slisset kanal for horisontal og vertikal montering i koblingsskapet. Direkte veggmontering via den integrerte bunnperforeringen (med dobbeltsidig tape som monteringshjelp). Lite antennelig og selvslukkende når flammen fjernes. Mellomstykkene i kanalunderdelen kan brytes ut uten verktøy. Testet iht. DIN EN 50085-2-3. Under- og overdel som sett.



Polykarbonat/Akrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

Artikkelnummer	6132478
Type	HFVK 50100 lgr
Betegnelse 1	Slissekanal
Betegnelse 2	HF DIN Set 50x100 7035
Produsent	OBO
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	Polykarbonat/Akrylnitril-butadien-styrol
Minste salgsenhet	2
Mengdeenhet	Meter
Vekt	88,33 kg
Vektenhet	kg/100 m

Mål

Lengde	2 000 mm
Bredde	100 mm
Høyde	50 mm

Teknisk datablad

Slissede kanaler HF-VK 50, kanalbredde 100

Artikkelnummer: 6132478



Tekniske data

Sideveggens utførelse	slisset
Monteringsteknikk	Bunnperforering
Fleksibel	nei
Halogenfri	ja
Krypstrømfast	ja
Med overdel	ja
Nytte- tverrsnitt	42,65 cm ²
Slisseavstand	7,5 mm
Slissebredde	5 mm
Temperaturområde for bruk maks.	90 °C
Temperaturområde for bruk min.	-25 °C