


Teknisk datablad

Slissede kanaler HF-VK 75, kanalbredde 75

Artikkelnummer: 6132484



Halogenfri slisset kanal for horisontal og vertikal montering i koblingsskapet. Direkte veggmontering med dobbeltsidig tape eller via den integrerte bunnperforeringen. Lite antennelig og selvslukkende når flammen fjernes. Mellomstykkene i kanalunderdelen kan brytes ut uten verktøy. Testet iht. DIN EN 50085-2-3. Under- og overdel som sett.



PC/
ABS

Polykarbonat/Akrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

Artikkelnummer	6132484
Type	HFVK 7575 lgr
Betegnelse 1	Slissekanal
Betegnelse 2	HF DIN Set 75x75 7036
Produsent	OBO
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	Polykarbonat/Akrylnitril-butadien-styrol
Minste salgsenhet	2
Mengdeenhet	Meter
Vekt	70 kg
Vektenhet	kg/100 m

Mål

Lengde	2 000 mm
Bredde	75 mm
Høyde	75 mm

Teknisk datablad

Slissede kanaler HF-VK 75, kanalbredde 75

Artikkelnummer: 6132484



Tekniske data

Sideveggens utførelse	slisset
Monteringsteknikk	Bunnperforering
Fleksibel	nei
Halogenfri	ja
Krypstrømfast	ja
Med overdel	ja
Nytte- tverrsnitt	47,11 cm ²
Slisseavstand	7,5 mm
Slissebredde	5 mm
Temperaturområde for bruk maks.	90 °C
Temperaturområde for bruk min.	-25 °C