

Teknisk datablad

Kabelføringskanal MKS 25, kanalbredde 38, med skillevegg

Artikkelnummer: 6130165



Minikanal MKS for skjult ledningsføring innendørs.
Kanalunderdel med bunnperforering for direkte montering på vegg og skillevegg
til installasjon av ulike spenningsnivåer.
Under- og overdel som sett.



PVC polyvinylklorid

Stamdata

Artikkelnummer	6130165
Type	MKS 2538 TW rws
Betegnelse 1	Kabelkanal
Betegnelse 2	LE Set 25x38 Sep. 9010
Produsent	OBO
Dimensjon	2000x38x25
Farge	ren hvit; RAL 9010
Materiale	polyvinylklorid
Minste salgsenhet	30
Mengdeenhet	Meter
Vekt	29 kg
Vektenhet	kg/100 m

Mål

Lengde	2 000 mm
Bredde	38 mm
Høyde	25 mm

Teknisk datablad

Kabelføringskanal MKS 25, kanalbredde 38, med skillevegg

Artikkelnummer: 6130165



Tekniske data

Antall faste skillevegger	1
Antall ledninger NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (uten boks)	3
Antall pluggbare skillevegger	0
Monteringsteknikk	Bunnperforering
Opprettholdelse av funksjon	nei
Halogenfri	nei
Kabelholder-klemme	nei
Kanalsammenkobler	nei
Leveres på rull	nei
Nytte- tverrsnitt	730 mm ²
Beskyttelsesfolie	nei
gjennomsiktig	nei