

Produktdatablad

**NHXMH 5G2,5 mm<sup>2</sup> RE Cu (IFXI)**  
**El.nr. 1001818**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 11   |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 220  |



Installasjonskabel med entrådet massiv leder. Kabelen benyttes for faste installasjoner i åpne anlegg og i røranlegg. Kan benyttes både innendørs og utendørs, men ikke graves ned.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Oppbygning:                       | Dobbeltisolert kabel med lysgrå ytterkappe, fargekodet leder, revolvert |
| Isolasjon indre/ytre:             | Halogenfri Polymer  |
| Dimensjon:                        | 1,50 mm <sup>2</sup> til 35 mm <sup>2</sup>                             |
| Testspenning:                     | 2000V   |
| Driftsspenning U <sub>0</sub> /U: | 300/500V  |
| Temperatur område:                | - Fritt forlagt -5 °C til +70 °C Fast forlagt -30 °C til +80 °C         |
| Karakteristikk:                   | Ved brann: Selvslukkende og flammehemmende etter IEC 60332-1            |
| Leder konstruksjon:               | IEC 60228-1   |
| Halogenfri:                       | Ja  |
| Normer:                           | VDE 0482-332-1 og IEC 60332-3-10 og 3-24, VDE 0482-266-1, 2-4           |