

Produktdatablad

**NYM 5G16 mm<sup>2</sup> RM Cu (PFXP)**  
**El.nr. 1001845**

Diameter (mm)	24
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	1070



Installasjonskabel med massiv entrådet leder. Kabelen benyttes for faste installasjoner i åpne anlegg og i røranlegg. Kan benyttes både innendørs og utendørs, men ikke graves ned.

Halogenfri utgave = NHXMH

Oppbygning:	Dobbeltisolert kabel med lysgrå ytterkappe, fargekodede leder, revolvert
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	1,50 mm <sup>2</sup> til 35 mm <sup>2</sup>
Testspenning:	2000V
Driftsspenning U <sub>0</sub> /U:	300/500V
Temperaturområde:	Fast forlagt -40 °C til 70 °C
Karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228-1, massiv t.o.m. 10 mm <sup>2</sup> , flertrådet f.o.m 16 mm <sup>2</sup>
Normer:	DIN EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4), VDE 250 p.204