

RING 20/400 evo



Lystekniske detaljer			Produktdetaljer		
Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)		Montasje	Direkte	
Spenning	AC220-240V (DC68V)		Byggemateriale	Plast (polykarbonat)	
Total effekt	19W		Produktfarge	Hvit/sort	
Effekt LED	17W		Produktstørrelse	Ø397xH24mm	
Effektfaktor	0,8		Produktvekt	1255g	
Fargekvalitet	SDCM<3 (SDCM<4 @ 3000K)		Tilkobling	Ledning (avmantlet)	
Fargegjengivelse	CRI>90		IP-klasse	IP20	
Fargetemperatur	3CCT (2700K/3000K/4000K)		IK-klasse	IK05	
Lysoptikk	Strukturert opal diffuser (110°)		Isolasjonsklasse	Klasse II	
Blendingsgrad	UGR<22		Arbeidstemperatur	-20 - 40°C	
Dimbar	Faseavsnitt (10-100%)		Overspenningsbeskyttelse	2kV	
Energiklasse lyskilde	E		Armaturer per sikring	B10: 31	C10: 62
Flimmermåling (Pst LM)	0,016			B16: 62	C16: 99
Stroboskopisk effekt (SVM)	0,177		Breeam	HEA01 flimmerfri belysning (In-Use: HEA05)	
Levetid og standard	165.000t	L70B10	Sertifiseringer	CE, RoHS	
	100.000t	L80B10	Garanti	5år	
	50.000t	L90B10			

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktfarge	Lysutbytte	Lyseffektivitet
RING 20/400 evo, sort	71044-15	30 300 04	RAL9011	1900 lm	100 lm/W
RING 20/400 evo, hvit	71044-70	30 300 05	RAL9016	2100 lm	110 lm/W

Produktbeskrivelse

Den oppgraderte RING evo-armaturen er smartere, sterkere og mer fleksibel enn noensinne! Med sitt stilrene, slanke design og høye lysutbytte passer den perfekt i både private og profesjonelle miljøer. Uansett rom sikrer RING optimal belysning, takket være fleksible monteringsmuligheter, høy fargegjengivelse (CRI>90) og lang levetid (165.000t). Montering er gjort enkel og rask! RING leveres med en brakett for tak- eller veggmontering, samt en avstandsbrakett for installasjon ved åpen kabling. Spesialutviklet med elektrikerer i fokus gir den en smidig og problemfri installasjon.

På baksiden finner du en praktisk bryter hvor du enkelt kan velge fargetemperatur (2700K, 3000K eller 4000K), slik at du kan tilpasse lyset til bruksområdet. Velger du DALI-versjonen, får du enda større fleksibilitet med justerbar fargetemperatur fra 2700K til 6500K (Tunable White). RING finnes i flere varianter med ulik størrelse og lysutbytte. Ønsker du ekstra funksjonalitet, kan du velge en modell med bevegelsessensor, DALI-styring eller et wire-kit for nedpendlet montasje.

Oppgrader til RING evo – en perfekt kombinasjon av stil, lysstyrke og brukervennlighet!