

XREFLEXWIRE 16 MM RE/IX 3G2,5 / R100



This content is password protected. To view it please enter your password below:

Password:

El-nr:	1223895
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	grønn
Farge på kabler	Blå, BrunGul/grønn
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Vekt	14 kg
Kabeltype	IX
IX (H07Z1-R)	3G2,5
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grønn
Farge på kabel	Grønn gul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	14 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard för installationskablar	IEC 60228

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	450/750V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

