

XREFLEXWIRE 20 MM RE/IX 5G2,5 / R100



This content is password protected. To view it please enter your password below:

Password:

EI-nr:	1223897
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	grønn
Farge på kabler	Blå, Brun, Grey, Gul/grønnSvart
Vekt	21 kg
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Kabeltype	IX
IX (H07Z1-R)	5G2,5
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grønn
Farge på kabel	Grønn gul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	100 m
m/pall	2000 m

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	450/750V
Selvslukkende	JA
Halogenfritt	EN 50642:2018

