

Produkt navn	Endeavslutning 24kV 95-240 ute Varmkrymp1-L m/sko 12kV150-240
Vare-/EI nummer	1165416
Produkt type	CHESK-F 24N 95240
GTIN	7070701133904
ETIM-klasse	EC000910



PRODUKT BESKRIVELSE

Endeavslutning type CHESK er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Spenningsområde fra 12-24 kV, for utendørs montasje.

Beskrivelse:
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en sikker feltstyring under alle driftsforhold. Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.
Krypestrømsskjerm i silikon sørger for at forurensing og salt blir skylt av i regnvær. Endeavslutningene er derfor meget egnet i utsatte områder.
Umiddelbar klar til bruk etter montasje.
Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for tre endeavslutninger.
Settet har ubegrenset lagringstid.

- Innhold:
- Krypestrømsbestandige krympeslanger
 - Krypestrømsskjørt i silikon
 - Mastik
 - Mekaniske kabelsko
 - Montasjeveiledning

Normer:
CENELEC HD 629.1, HD 629.2
IEC 60502-4
IEC 61238-1
DIN VDE 0278

Dimensjoner

Lengde	720 mm
Høyde	140 mm
Bredde	160 mm
Vekt	2 300 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieell 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Tverrsnitt 12 kV	150-240 mm²
Tverrsnitt 24 kV	95-240 mm²
Min PEX diameter	19,9 mm
Inkludert kontaktmaterieell	Skru
Antall regnskjermer	3
Standard	cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, iec 61238-1, din vde 0278

Bruksområde

For utendørs bruk	Ja
For innendørs bruk	Nei