

K Sirkulær kanalvifte



Høykvalitets radialvifte for sirkulære kanaler

- EC-motor
- Innendørs og utendørs installasjon
- Pålitelig og lufttett
- Monteringsbrakett er inkludert
- Støy- og energioptimalisert viftehjul.

K-viftene er beregnet på bruk for tilluft eller avtrekk, og er designet for å installeres i alle posisjoner. Dette sikrer at viftene kan brukes til en rekke kommersielle og private formål.

Produktnavn	K 100 EC Sileo F	K 125 EC Sileo F	K 160 EC Sileo F	K 200 EC Sileo F	K 250 EC Sileo F	K 315M EC Sileo F	K 315L EC Sileo F
Spenning	230	230	230	230	230	230	230
Frekvens	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Fase	1~	1~	1~	1~	1~	1~	1~
Effekt, W	83	83	86	73	115	166	331
Inngangsstrøm, A	0.69	0.678	0.701	0.6	0.874	1.246	1.459
Viftehjulhastighet, rpm	3479	3308	3225	2463	2562	2413	2857
Maks. luftmengde, m ³ /t	321	482	616	749	979	1415	1704
Makstemperatur for transportert luft	60	60	55	60	55	40	60
Makstemperatur for transportert luft, hastighetsstyrt	60	60	55	60	55	40	60
Lydtrykknivå ved 3 m (20 m ² Sabin), dB(A)	50	46	44	40	39	46	50
Kapslingsklasse, motor	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP44	IP54