

FDV - BST 2pol, 0.5mm², 3m, Han-Fri, Grønn

EFA-varenr.:	155500754
EI-nummer:	1559307
Leverandørens varenr.	94.425.3004.7
Type betegnelse:	BST14I2KF-S 50 30GN01
GTIN-nr.:	4015573493063
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444200
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030102

Beskrivelse

Wieland har 3 komplette BUS-systemer som del av systemfamilien gesis.

Systemene har 2 eller 3 poler og ulike fargekoder og mekaniske kontaktkoder. Feilaktig sammenkopling mellom systemene er umulig.

Grønn koding benyttes til EIB/KNX, sort koding benyttes til LON og blå koding benyttes til DALI og til analoge dimmesystemer.

BST-systemene velges på grunn av modularitet, kompaktet og lett montering.

Systemene, som også har modulær tilknytning til Wielands flatkabelsystemer, kan som normalt leveres med PVC-kabel eller halogenfri kabel og i varianter som HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Fri Farge: Grønn Lengde: 3 Poler: 2 mm²: 0,5

ETIM-egenskaper

Merkespenning	50
Merkestrøm	3
Antall poler	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Type klargjort kabel	Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1	Fri ende
Utførelse side 2	Fri ende
Behandling av kabelender	Avisolert
Total lengde	3000
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Grønn
Kapslingsfarge	Svart

Kabeltype	FB-2Y
Kabeldiameter	6,1 - 6,1
Avmantlingslengde	21
Avisoleingslengde	9
Farge på ytre kappe	Grønn
Polmerking	1+, 2-
Nominelt ledertverrsnitt	0,5
Type låsemekanisme	Integrert i plugg
Isolert del temperaturbestandig til	100
Kabel kontinuerlig temperaturbestandi	70
Halogenfri	Nei
Brannlast	0,518
Overflatebehandling av kontakter	Forgylt
Forurensningsgrad	2
Gjennomgangsmotstand	103
Type merkespenning	0,8
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.