

FDV - Polykarbonat kapsling 50x52x35mm

EFA-varenr.:	251000154
EI-nummer:	2521801
Leverandørens varenr.	00030505040
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	4049505036783
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	EN60529 / IEC60093
Etim-klasse:	EC000058 - Tom kapsling
Tolltariff:	39269097
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	050302



Beskrivelse

Lett plastkapsling for industrielle applikasjoner
 Polykarbonatkapsling med standard eller gjennomsiktig lokk
 ABS-kapsling med standard lokk
 Leveres uten innhold. Montasjeplate, utvendige festeører og hengsler tilgjengelig som tilbehør.

Teknisk beskrivelse

Materiale: Polykarbonat, ABS
 Farge: RAL 7035, lys grå, spesialfarge på forespørsel
 Inntrengningsbeskyttelse: IP66 iht. til EN 60529 (03.08 23 09: IP 65)
 Overflatemotstand: PC: >1015 Ohm, IEC 60093 / ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093
 Forstyrrende styrke:
 PC: >30 KV/mm, IEC 60243-1
 ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1
 Slagfasthet: PC: IK07 iht. til IEC 62262
 Isolasjon: fullisolert iht. til VDE 0100
 Brennbarhet: PC: V2 / UL 94 - ABS: HB / UL 94
 Toksisitet: halogenfri
 Temperaturspenn:
 PC: -40°C til +100°C; CR-(kloropren) tetning
 ABS: -40°C til +60°C; CR-(kloropren) tetning

ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Andre
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Uten
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Nei
Høyde	50

Bredde	52
Dybde	35
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	1
Antall rader	1
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Antall kabellinnganger	0
Kapslingsmateriale	Plast
Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Ja
Egnet for utendørsbruk	Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II
Slagfasthet	IK07
Funksjonssikkerhet	Uten
Deksel med overtrykksutløser	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi