

# FDV - Polykarbonat kapsling med klart lokk 120x240x100mm

EFA-varenr.:	251000177
EI-nummer:	2521845
Leverandørens varenr.	00331224100
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	4049505036226
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	EN60529 / IEC60093
Etim-klasse:	EC000058 - Tom kapsling
Tolltariff:	39269097
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	050302



## Beskrivelse

Lett plastkapsling for industrielle applikasjoner  
Polykarbonatkapsling med standard eller gjennomsiktig lokk  
ABS-kapsling med standard lokk  
Leveres uten innhold. Montasjeplate, utvendige festeører og hengsler tilgjengelig som tilbehør.

## Teknisk beskrivelse

Materiale: Polykarbonat, ABS  
Farge: RAL 7035, lys grå, spesialfarge på forespørsel  
Inntrengningsbeskyttelse: IP66 iht. til EN 60529 (03.08 23 09: IP 65)  
Overflatemotstand: PC: >1015 Ohm, IEC 60093 / ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093  
Forstyrrende styrke:  
PC: >30 KV/mm, IEC 60243-1  
ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1  
Slagfasthet: PC: IK07 iht. til IEC 62262  
Isolasjon: fullisolert iht. til VDE 0100  
Brennbarhet: PC: V2 / UL 94 - ABS: HB / UL 94  
Toksitet: halogenfri  
Temperaturspenn:  
PC: -40°C til +100°C; CR-(kloropren) tetning  
ABS: -40°C til +60°C; CR-(kloropren) tetning

## ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Andre
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Uten
Gjennomsiktig deksel/dør	Ja
Med lås	Nei
Høyde	120
Bredde	240

Dybde	100
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	1
Antall rader	1
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Antall kabellinnganger	0
Kapslingsmateriale	Plast
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Med monteringsplate	Ja
Egnet for utendørsbruk	Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II
Slagfasthet	IK07
Funksjonssikkerhet	Uten
Deksel med overtrykksutløser	Nei

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi