

FDV - Romkontroller, 5-30°C, AC 230V, 1 NC-kontakt, 10A

EFA-varenr.:	541110031
EI-nummer:	5491813
Leverandørens varenr.	111110451100
Type betegnelse:	RTR-E 6202
GTIN-nr.:	4017254092152
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC010927 - Romtermostat
Tolltariff:	90321000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	500801



Beskrivelse

Romkontroller, 5-30°C, AC 230V, 1 NC-kontakt, 10A, varmelampe

Romkontroller for veggmontering.

Egnet for styring av sentral-, varmtvannsgulv-, elektriske, nattvarmeovner osv. På/av-bryter og pilotlampe, kontrolleren krever varme.

Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.

Temperaturreduksjon mulig via ekstern timer.

Rekkeviddebegrensning i innstillingsknappen som varmekostnadsbrems. U

tenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.

Hysterese ~ 0,5 K

Kapslingsgrad IP30

Med termisk tilbakemelding

Med rekkevidde-reduksjon i innstillingsknotten

Utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1E direkte på innfelt boks.

For montering på innfelt boks med horisontale festehull, adapterramme ARA 1 E må også bestilles.

1 bryter-temperatur-nedsetting 'Kont.' ca. 5K (kontroll via ekstern timer)

Tilbehør:

Plastadapterramme ARA 1 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473, snap-on montering for monteringsskinne SBF-E 3/6

Teknisk beskrivelse

Kontakt: Varme

Spennings: AC 230V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 10A ved $\cos \varphi = 1$; 4 A ved $\cos \varphi = 0,6$

Farge: Polarhvit (ligner RAL 9010)

Temperaturområde: 5...30°C

Mål: 75x75x25,5mm

ETIM-egenskaper

Modell / utførelse

På/av

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

www.efa.no

Type spenningsforsyning	230 V AC
Tilkobling	Andre
Måleområde	5 - 30
Utvendig følger	Ja
Termisk feedback	Serie
Antall utganger varme	1
Egnet for kjøling	Nei
Justerbar differanse	Nei
Temperatur avlesbar	Nei
Med lydindikator	Nei
Sensor-/følertype	Bimetall
Monteringsmetode	Påvegg
Med display	Nei
Betjening	Vri
Tildekket betjening	Nei
Med tappevannskrets	Nei
Kontaktutførelse	Normalt lukket kontakt (NC)
max kontaktspenning	10
Maksimal kontaktbelastning	10
Beskyttelsesklasse IP	IP30
Eksplisjonssikker	Nei
Farge	Hvit
RAL-nummer	9010
Høyde	75
Bredde	75
Dybde	25
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall