

# FDV - Klimakontroll 5-30°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, 10 (4) A, med nøytral sone

EFA-varenr.:	541110061
EI-nummer:	5491876
Leverandørens varenr.	517720151100
Type betegnelse:	KLR-E 7201
GTIN-nr.:	4017254108983
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002616 - Termostat
Tolltariff:	90321000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	500801



## Beskrivelse

Klimakontroller, elektronisk for veggmontering.  
 Eget for styring av 4-rørs systemer.  
 Fast nøytral/dødsone på 2 K.  
 Rekkeviddeinnsnevring i innstillingsknappen som kostnadsbrems.  
 Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull.

kapslingsgrad IP30  
 Hysterese ~ 0,5 K  
 Vekselkontakt med nøytral sone ~2K,

Tilbehør:  
 Plastadapterramme AVRA 1.7 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473

## Teknisk beskrivelse

Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)  
 Spenning: AC 230V 50/60Hz  
 Koblingsstrøm: AC 10A ved  $\cos \varphi = 1$ ; 4 A ved  $\cos \varphi = 0,6$   
 Farge: Aktiv hvit (ligner RAL 9016)  
 Temperaturområde 5...30°C  
 Mål:127x75x28,6mm

## ETIM-egenskaper

Eget som vakt	Nei
Eget som topunksregulator	Nei
Eget som begrenser	Nei
Maks driftstemperatur	30
Justerbar innkoblingstemperatur	5 - 30
Justerbar utløsertemperatur	5 - 30
Temperaturforskjell ved kobling	25
Apparatutførelse	Skrubar montering



Type sensor	Kapillarrør
Nominell matespenning ved AC 50 Hz	230 - 230
Nominell matespenning ved AC 60 Hz	230 - 230
Nominell strøm I <sub>e</sub> ved AC-1, 400 V	10
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	1
Type strømtilkobling	Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP	IP30
Elektronisk utførelse	Ja
Ekspljosjonssikker	Nei

### Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

### Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall