

FDV - Romkontroller, 5-30°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, 10/5A

EFA-varenr.:	541110036
EI-nummer:	5491818
Leverandørens varenr.	111170451100
Type betegnelse:	RTR-E 6726
GTIN-nr.:	4017254092244
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002616 - Termostat
Tolltariff:	90321000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	500801



Beskrivelse

Romkontroller, 5-30°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, 10/5A, med TA

Romkontroller for veggmontering.

Egnet for styring av sentral-, varmtvannsgulv-, elektriske, nattvarmeovner, etc.

Dag/natt/automatisk bryter og pilotlampe, kontrolleren ber om varme.

Utgang for oppvarming eller kjøling.

Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.

Temperatursenking mulig via ekstern timer.

Rekkeviddebegrensning i innstillingsknappen som varmekostnadsbrems.

Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.

Hysteres ~ 0,5K

Kapslingsgrad IP30

Med termisk tilbakemelding

Med rekkevidde-reduksjon i innstillingsknotten

Utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1E direkte på innfelt boks.

Ved montering på innfelt boks med horisontale festehull, skal også adapterramme ARA 1 E bestilles

Utvendig regulering av dag/dag-bryter, ca. kontrollampe 'Kontrolleren ber om varme'.

Tilbehør:

Plastadapterramme ARA 1 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473, snap-on montering for monteringsskinne SBF-E 3/6

Teknisk beskrivelse

Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)

Spennning: AC 230V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 10mA10 (4) A (?); AC 10mA5 (2) A (?)

Farge: Polarhvit (ligner RAL 9010)

Temperaturområde: 5...30°C

Mål: 75x75x25,5mm

ETIM-egenskaper

Egnet som vakt	Nei
Egnet som topunksregulator	Nei
Egnet som begrenser	Ja
Maks driftstemperatur	30
Justerbar innkoblingstemperatur	5 - 30
Justerbar utløsertemperatur	5 - 30
Temperaturforskjell ved kobling	25
Apparatutførelse	Skrubar montering
Type sensor	Bimetall
Nominell matespenning ved AC 50 Hz	230 - 230
Nominell matespenning ved AC 60 Hz	230 - 230
Nominell strøm I _e ved AC-1, 400 V	10
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	1
Type strømtilkobling	Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP	IP30
Elektronisk utførelse	Nei
Eksplosjonssikker	Nei

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall