

FDV - Strømmålerel  AC 230V 50/60 Hz, 8A, 1 vekselkontakt

EFA-varenr.:	431000647
EI-nummer:	4386508
Leverand�rens varenr.	040015740100
Type betegnelse:	MRI 1
GTIN-nr.:	4017254148798
Leverand�r:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	EN 60255-6/IEC 60255-6/UL 508/CSA C22.2 N�14
Etim-klasse:	EC001655 - Str�mrel�
Tolltariff:	85364900
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	150205



Beskrivelse

Str mm lerel  AC 230V 50/60Hz, 8A, 1 vekselkontakt, innstillingsomr de UC 0,15...15A

MR-overv kingsrel ene brukes til   overv ke vekselstr m og likestr m.

De oppdager automatisk AC- eller DC-b lgeformen (50 eller 60Hz).

Velgerbryteren p  fronten brukes til   velge mellom over- og understr m med eller uten minnefunksjon.

Terskelverdien til over- eller underspenningen stilles inn via et potensiometer med en skaladeling i prosent av str mmen I som skal overv kes.

Hysteresen stilles inn via et potensiometer med en skaladeling fra 5 til 50 % av den innstilte terskelverdien.

Hystereseverdien kan ikke overskride maksimalverdiene for m leomr det.

Den justerbare innkoblingsforsinkelsen Ti, s rger for at str mtopper eller fall ignoreres for denne tiden ved innkobling.

Godkjenninger: UL og CSA.

2 vekselkontakter

Justeringsomr de UC 0,15...15A

Like- og vekselstr m i en enhet

Valgfritt med eller uten feilminne

Med lysdioder for driftsspenning og koblingsstatus

Valgfritt for under- eller overstr msoverv king

Justerbar responstid

Oppstartsbrotid

Beskyttelsesgrad: hus IP30, appr. CSA 20, hus, UL 5mm.

Tilbeh r: ADK 35

Teknisk beskrivelse

Kontakt: 2-omkobling (spenningsfri)

Spenningsomr de: UC 24...240V

Koblingsstr m: AC 5A

M l: 87x35x60mm

ETIM-egenskaper

Merkespenning

230

Merkestrømområde Iu	0,15 - 15
Maks kontinuerlig strøm	8
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	1
Merkestrøm (styrekontakter)	5
Maks brytespenning (styrekontakter)	240
Maks bryteeffekt (styrekontakter)	1250
Maks. elektrisk koblingsfrekvens	360
Spenningsstype	AC
Monteringsmetode	DIN-skinne
Bredde i antall modullomrom	2
Innbyggingsdybde	60
Beskyttelsesklasse IP	IP30

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall