

FDV - Skumringsbryter 230V, 1 NC-kontakt, 10A, IP54

EFA-varenr.:	431000655
EI-nummer:	1478012
Leverandørens varenr.	056528640000
Type betegnelse:	DÄ 56528
GTIN-nr.:	4017254025853
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000189 - Skumringsbryter
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	540601



Beskrivelse

Skumringsbryter AC 230 V, 1 NC-kontakt, 10A, ca. 5...100 lux, beskyttelsesklasse IP 54

Skumringsbryter er egnet for styring av lyssystemer som husbelysning, gårdsbelysning, butikkvindusbelysning, etc.

Monteringsvennlig etthulls feste og moderne design, stor tilkoblingsplass og skrufrie klemmer, uforsinket koblingsstatusvisning ved igangkjøring.

Forsinkelsen er utformet slik at korte endringer i lysstyrken, som billykter eller lyn, ikke har noen innvirkning på koblingsatferden.

1 NO kontakt
Ca. 5...100 lux
Kapslingsgrad IP54
Kontrollampe
Innkoblingsforsinkelse På/Av ca. 10 - 20 sek.
Installasjonsvennlig enkelthullsmontering og moderne design
Stor tilkoblingsplass og skruløse klemmer
Øyeblikkelig koblingsstatusvisning ved oppstart
50mm høy

Teknisk beskrivelse

Spennings: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10A
Mål: Ø103mm, Høyde: 50mm

ETIM-egenskaper

Type sensor	Lysføler, innbygd
Kontakter	1 åpner
Innkobling av lysstyrke	5 - 100
Utkoblingslysstyrke	5 - 100
Utkoblingsforsinkelse	20
Innkoblingsforsinkelse	20

Maks omkoblingseffekt	2100
Monteringsmetode	Påvegg
Roterbar	Ja
Materiale	Plast
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Type overflate	Matt
Farge	Hvit
Gjennomsiktig	Nei
Nominell spenning	230
Maks koblingsstrøm ohmsk last)	10
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP54
Med DALI grensesnitt	Nei
Dybde	50
Diameter	103
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall