

FDV - Installasjonstidsrelé, timer UC 24-240 V

EFA-varenr.:	431000637
EI-nummer:	4386019
Leverandørens varenr.	53053649001
Type betegnelse:	IZT
GTIN-nr.:	4017254082368
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC001652 - Relé for DIN-skinne
Tolltariff:	85364900
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	150103



Beskrivelse

Installasjonstidsrelé, timer UC 24-240V, 1 vekselkontakt, 5A, tidsområde: 0,05 sek....100 timer

Klokke, puls og pausetid kan stilles inn separat.

For applikasjoner hvor en asymmetrisk puls og pausetid er nødvendig.

For eksempel for pumpekontroller, bevegelsessekvenser og doseringsenheter osv.

Valgfri puls- eller pausestart.

Display for driftsspenning og koblingsstatus, for montering på monteringskinne.

1 skiftekontakt

Tidsområde: 0,05 sek....100 timer

Klokkegenerator

Puls og pause separat justerbar

Valgfri puls- eller pausestart

LED-display for driftsspenning og koblingsstatus

Montering på monteringskinne

Kapslingsgrad IP40

Klemmer i henhold til VBG 4

Teknisk beskrivelse

Kontakt: Change-over

Spennings: UC 24-240V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 5A

Mål: 87x17,5x60mm

ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom	1
Innbyggingsdybde	60
Antall NO-kontakter	0

Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	1
Styrespenning 1	24 - 240
Type styrespenning 1	AC
Frekvens styrespenning 1	50 - 60
Styrespenning 2	24 - 240
Type styrespenning 2	DC
Merkestrøm	5
Matespenningsområde	24 - 240
Type matespenning	AC/DC
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6)	5

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall