

FDV - Romkontroller, 5-30°C, AC 230V, 1 NC-kontakt, 16A, m/1,8m kabel

EFA-varenr.:	541110025
EI-nummer:	5491801
Leverandørens varenr.	101110250102
Type betegnelse:	RTR-E 3545
GTIN-nr.:	4017254107085
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002616 - Termostat
Tolltariff:	90321000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	500801



Beskrivelse

Romkontroller, 5-30°C, AC 230V, 1 NC-kontakt, 16A, med 1,8 m kabel

Romkontroller for veggmontering med lukket husdeksel også kalt autoritetskontroller.

Egnet for styring av sentralvarme, varmtvannsgulvvarme, elektrisk oppvarming, nattlagervarme etc.

Romtemperaturen stilles inn under husdekslet og er dermed beskyttet mot uautorisert justering.

Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.

Temperaturreduksjon mulig via ekstern timer.

Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.

Hysterese ~ 0,5K

Kapslingsgrad IP30

Lukket husdeksel

Med temperatursenking ca.5K (styring via ekstern timer)

Med termisk tilbakemelding

Utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1 E direkte på innfelt boks

For montering på innfelt boks med horisontale festehull skal også adapterramme ARA 1 E bestilles.

Teknisk beskrivelse

Kontakt: Varme

Spenning: AC 230V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 10mA16A ved $\cos \varphi = 1$; 4 A ved $\cos \varphi = 0,6$

Farge: Polar hvit (ligner RAL 9010)

Temperaturområde: 5...30°C

Mål: 75x75x27,5mm

ETIM-egenskaper

Egnet som vakt	Ja
Egnet som topunksregulator	Ja
Egnet som begrenser	Ja
Justerbar innkoblingstemperatur	5 - 30

Justerbar utløsertemperatur	5 - 30
Temperaturforskjell ved kobling	25
Apparatutførelse	Element, for påmontering
Type sensor	Bimetall
Nominell matespenning ved AC 50 Hz	230 - 230
Nominell matespenning ved AC 60 Hz	230 - 230
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V	16
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	1
Antall vekselkontakter	0
Type strømtilkobling	Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP	IP30
Elektronisk utførelse	Nei
Ekspløsjonssikker	Nei

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall