

FDV - Romkontroller, 5-30°C, AC 230V, 1 NC-kontakt, 16A

EFA-varenr.:	541110024
EI-nummer:	5491800
Leverandørens varenr.	101110251102
Type betegnelse:	RTR-E 3524
GTIN-nr.:	4017254105418
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002616 - Termostat
Tolltariff:	90321000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	500801



Beskrivelse

Romkontroller, 5-30°C, AC 230V, 1 NC-kontakt, 16A,, med TA ca.5K

Romkontroller for veggmontering.

Egnet for styring av sentral-, varmtvannsgulv-, elektriske, nattlagringsvarmer, etc.

Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.

Temperaturreduksjon mulig via ekstern timer.

Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.

Hysteres ~ 0,5K

Kapslingsgrad IP30

Med temperatursenking ca.5K (styring via ekstern timer)

Med termisk tilbakemelding

Utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1 E direkte på innfelt boks.

For montering på innfelt boks med horisontale festehull, adapterramme ARA 1 E må også bestilles.

Tilbehør:

Plastadapterramme ARA 1 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473, snap-on montering for monteringsskinne SBF-E 3/6

Teknisk beskrivelse

Kontakt: Varme

Spennings: AC 230V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 10mA16A ved cos φ = 1; 4 A ved cos φ = 0,6

Farge: Polarhvit (ligner RAL 9010)

Temperaturområde: 5...30°C

Mål: 75x75x27,5mm

ETIM-egenskaper

Egnet som vakt	Ja
Egnet som topunksregulator	Ja
Egnet som begrenser	Ja

Justerbar innkoblingstemperatur	5 - 30
Justerbar utløsertemperatur	5 - 30
Temperaturforskjell ved kobling	25
Apparaturutførelse	Element, for påmontering
Type sensor	Bimetall
Nominell matespenning ved AC 50 Hz	230 - 230
Nominell matespenning ved AC 60 Hz	230 - 230
Nominell strøm I _e ved AC-1, 400 V	16
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	1
Antall vekselkontakter	0
Type strømtilkobling	Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP	IP30
Elektronisk utførelse	Nei
Ekspløsjonssikker	Nei

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall