

FDV - Tidsrelé UC 12...240 V 50/60 Hz

EFA-varenr.:	431000641
EI-nummer:	4386059
Leverandørens varenr.	54551649830
Type betegnelse:	SBM-3 / 22,5 mm
GTIN-nr.:	4017254107092
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC001652 - Relé for DIN-skinne
Tolltariff:	85364900
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	150103



Beskrivelse

Tidsrelé UC 12...240V 50/60Hz, 8A, 2 vekselkontakter, 0,1 sek.-100 timer

Analogt multifunksjonsrelé fra SB-Line-serien.

10 funksjoner, innstilling av funksjon og tidsområdevalg gjøres foran ved hjelp av låsende dreiebrytere. Displayene for tidsforløp, koblingsstatus og driftsspenning muliggjør konstant kontroll av funksjonsstatus. Godkjenninger: UL og CSA
2 vekselkontakter
0,1 s...100 timer

10 funksjoner via dreiebryter:

PÅ-forsinket
PÅ-forsinket additiv
PÅ-forsinket og AV-forsinket (via styrekontakt)
AV-forsinket med hjelpespenning
-PÅ,-PÅ, OFF-wipe (via styrekontakt)
Pulsformer
Blinklys - enten puls eller pause start,

7 tidsområder (dreiebrytere)

Montering på monteringsskinne

Funksjon og tidsområde valg kan leses av forfra

Multispenning

Last kan koples parallelt med styrekontakten

2. skiftekontakt 'umiddelbar' eller 'forsinket' programmerbar.

Vekslingskontakt programmerbar 'umiddelbart' eller 'forsinket',

Koblings- og driftsstatusvisning (2 lysdioder)

Godkjenninger: UL og CSA

Hus: 22,5mm

Teknisk beskrivelse

Kontakt: 2-omkobling (spenningsfri)

Spennning: UC 12...240V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 8A

Mål: 90x22,5x68mm

ETIM-egenskaper

Funksjon	Mekanisk
Monteringsmetode	DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom	1
Innbyggingsdybde	68
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	2
Styrespenning 1	12 - 240
Type styrespenning 1	AC
Frekvens styrespenning 1	50 - 60
Styrespenning 2	12 - 240
Type styrespenning 2	DC
Merkestrøm	8
Matespenningsområde	12 - 240
Type matespenning	AC/DC

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall