

# FDV - Fuktromsregulator, -15-15°C med intern skala, varmelampe, AC 230V, 1 vekselkontakt, 10A

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| EFA-varenr.:          | 541110012            |
| EI-nummer:            | 5491254              |
| Leverandørens varenr. | 52461141410          |
| Type betegnelse:      | AZT-I 524410         |
| GTIN-nr.:             | 4017254019562        |
| Leverandør:           | Eberle Controls GMBH |
| Sertifikat:           |                      |
| Etim-klasse:          | EC002616 - Termostat |
| Tolltariff:           | 90321000             |
| Salgsenhet:           | Stk                  |
| Blokk nr.:            | 500801               |



## Beskrivelse

Fuktromsregulator, -15-15°, varmelampe, AC 230V, 1 vekselkontakt, 10A

Den elektroniske temperaturregulatoren for veggmontering er spesielt egnet for bruk utendørs eller i fuktige rom. Temperaturen stilles inn under husdekselet og er derfor beskyttet mot uautoriserte justeringer

Elektronisk fuktsikker temperaturregulator  
Kapslingsgrad IP54  
1 kontrollampe 'oppvarming på'

## Teknisk beskrivelse

Kontakt: Oppvarming og kjøling (veksling, spenningsfri)  
Spennings: AC 230V 50 Hz  
Koblingsstrøm: AC 10A ved  $\cos \varphi = 1$ ; 4 A ved  $\cos \varphi = 0,6$   
Temperaturområde: -15...15°C  
Mål 91x91x53mm

## ETIM-egenskaper

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Egnet som vakt                                | Nei                      |
| Egnet som topunksregulator                    | Nei                      |
| Egnet som begrenser                           | Nei                      |
| Justerbar innkoblingstemperatur               | -15 - 15                 |
| Justerbar utløsertemperatur                   | -15 - 15                 |
| Temperaturforskjell ved kobling               | 30                       |
| Apparaturførelse                              | Element, for påmontering |
| Nominell matespenning ved AC 50 Hz            | 230 - 230                |
| Nominell matespenning ved AC 60 Hz            | 230 - 230                |
| Nominell strøm I <sub>e</sub> ved AC-1, 400 V | 10                       |
| Antall NO-kontakter                           | 0                        |
| Antall NC-kontakter                           | 0                        |



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Antall vekselkontakter | 0           |
| Type strømtilkobling   | Skrukobling |
| Beskyttelsesklasse IP  | IP54        |
| Elektronisk utførelse  | Nei         |
| Ekspløsjonssikker      | Nei         |

### Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

### Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall