


# FDV - Rekkeklemme, Skruklemme, WKN, 150/U, Blå

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 121000472                              |
| EI-nummer:            | 1264627                                |
| Leverandørens varenr. | 57.597.0155.6                          |
| Type betegnelse:      | WKN 150 / U BL / V0                    |
| GTIN-nr.:             | 4015573488038                          |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                  |
| Sertifikat:           |                                        |
| Etim-klasse:          | EC000897 - Rekkeklemme med gjennomgang |
| Tolltariff:           | 85369010                               |
| Salgsenhet:           | Stk                                    |
| Blokk nr.:            | 100102                                 |



## Beskrivelse

Gjennomføring DIN-skinne rekkeklemme med skruetilkopling for montering på TS 35 og TS 32, nominelt tverrsnitt 150 mm², bredde 28mm, farge blå

## Teknisk beskrivelse

SELOS Screw connection with rising cage clamp 0.5 to 150 mm² Standard DIN rail terminal blocks Duo DIN rail terminal blocks Multi-tier blocks Initiator/actuator blocks Measuring/disconnect blocks Fuse blocks Function blocks DIN rail terminal blocks with

## ETIM-egenskaper

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet  | 35 - 150               |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 35 - 185               |
| Merkestrøm In                              | 309                    |
| Merkespenning                              | 1000                   |
| Tilkoblingstype 1                          | Skrukobling            |
| Tilkoblingstype 2                          | Skrukobling            |
| Antall etasjer                             | 1                      |
| Antall klemmeposisjoner per nivå           | 2                      |
| Monteringsmetode                           | DIN-/G-skinne TH35/G32 |
| Materiale i isolasjonskropp                | Termoplast             |
| Driftstemperaturområde                     | -40 - 55               |
| Ekspljosjonssikker utførelse Ex e          | Ja                     |
| Terminalplate nødvendig                    | Nei                    |
| Farge                                      | Blå                    |



## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.