


Unocob Slim 160mA 2700K Hvit

Elnr.: 3229501



Ny oppgradert versjon av vår populære møbeldownlight. UnoCOB Slim har enda lavere byggehøyde og høyere lumen/watt. Armaturen leveres uten driver som bestilles separat. 7-års systemgaranti med UniDim dimmer. Leveres inkludert ring for utenpåliggende montasje og 2m ledning. Dimbar til meget lavt nivå. Strålevinkel 40°, Fargegjengivelse Ra>95. Hullmål 55-60mm. Dybde kun 14mm.

UnoCOB Slim 3-Pack leveres som komplette sett med dimbar LED driver, og alle nødvendige kabler. Velg mellom hvit og sort, 2700K eller WarmDim. Klasse III, IP44.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	4
Lumen/Watt (lm)	100
Lysstyrke (lm)	400
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	160
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse

Unocob Slim 160mA 2700K Hvit

Elnr.: 3229501

Brannklasse D	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Bruksområde	Hotell og næring, Interiør/Innendørs

Dimensjoner

Høyde (mm)	14
Diameter (mm)	76
Hulldiameter (mm)	55-60
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000
Dybde (mm)	12

Tilbehør

Driver LED 1-4x4W 160mA Parallellkoblet utg. Dim



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.