

FDV - Temperaturregulator, 0-60°C, AC 230V

EFA-varenr.:	541110015
EI-nummer:	5491258
Leverandørens varenr.	52472141894
Type betegnelse:	UTR 60
GTIN-nr.:	4017254073854
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC001446 - Overvåkingssenhet for temperatur
Tolltariff:	90321000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	500801



Beskrivelse

Fuktsikker kontroller, overflatemontering 0...60°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, potensialfri, 16A, IP65

Universal temperaturregulator med fjernføler (følger ikke med, må bestilles separat) for veggmontering er spesielt egnet for bruk utendørs eller i fuktige rom.

Kontrollenheten kan brukes enten som utendørs eller innendørs vekt.

Leveringstilstanden er med utendørs vekt.

Kontrollampe, kontroller ber om varme og sensorbrudd.

Justerbar byttetemperaturforskjell fra +/- 0,5K til +/- 5K.

Temperatursenking mulig via ekstern timer.

Kapslingsgrad IP65

Sonde uttrekkbar inntil 100 m

Med kontrollamper "relé på" og "sondebrudd"

Temperaturreduksjon ca. 5 K (kontroll via ekstern timer)

Tilbehør:

Standardføler F 891 000, rørkontaktføler 892 002, luftovervåkingføler F 893 002, utendørsføler 897 001, beskyttelsesrør: MS 57 eller Cu 120 eller Cu 310 eller V4A 120 eller V4A 310

Teknisk beskrivelse

Kontakt: Oppvarming og kjøling (veksling, spenningsfri)

Spennings: AC 230V 48...62 Hz

Koblingsstrøm: AC 16A ved cos ϕ = 1; 4 A ved cos ϕ = 0,6

Temperaturområde: 0...60°C

Mål: 122x120x56mm

ETIM-egenskaper

Type strømtilkobling	Skrukobling
Med avtakbare klemmer	Nei
Type matespenning	AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz	230 - 230

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz	230 - 230
Antall målekretser	1
Feil-lagring mulig	Nei
Temperaturmåleområde	0 - 60
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets	Skrukobling
Antall NC-kontakter	0
Antall NO-kontakter	0
Antall vekselkontakter	1
Type driftspenning	AC
Driftspenning ved AC 50 Hz	230 - 230
Driftspenning ved AC 60 Hz	230 - 230
Nominell brytestrøm	16
Bredde	122
Høyde	120
Dybde	56

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall