

# FDV - Skap Polyester 250x300x170mm

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 251000250                        |
| EI-nummer:            | 2522036                          |
| Leverandørens varenr. | 00212530000                      |
| Type betegnelse:      |                                  |
| GTIN-nr.:             | 4250157915450                    |
| Leverandør:           | Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG |
| Sertifikat:           | Maritime Register, UL 508A       |
| Etim-klasse:          | EC000261 - Koblingsskap (tomt)   |
| Tolltariff:           | 39269097                         |
| Salgsenhet:           | Stk                              |
| Blokk nr.:            | 230201                           |



## Beskrivelse

Standardversjon eller med vinduspanel eller gjennomsiktig dør  
Inkludert i leveransen er skap bestående av bunn og dør.  
Lås og montasjeplate bestilles separat.

## Teknisk beskrivelse

Materiale:

glassfiberforsterket duroplastisk polyester / ABS

Farge: Polyester: RAL 7032, steingrå / ABS: RAL 7035, lys grå (spesialfarge på forespørsel)

Inntrengningsbeskyttelse: IP 65 iht. til EN 60529

Slagfasthet: IK07 iht. til EN 60068-2-75

Brennbarhet: Polyester: V0 / selvslukkende, UL 94 / ABS: HB, UL 94

Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100

Forstyrrende styrke: Polyester: 26 KV/mm, IEC 60243-1 / ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1

Toksisitet: halogenfri

Overflatemotstand: Polyester: 4 x 1015 Ohm, IEC 60093 / ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093

Døråpningsvinkel: 135°

Temperaturspenn: Polyester: -55°C til +90°C, med vindu: -55°C til +80°C, ABS: -40°C til +70°C

## ETIM-egenskaper

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Bredde                 | 300        |
| Høyde                  | 250        |
| Dybde                  | 170        |
| Materiale              | Plast      |
| Materialkvalitet       | Polyester  |
| Type overflate         | Ubehandlet |
| Farge                  | Andre      |
| RAL-nummer             | 7032       |
| Frittsående            | Ja         |
| Gulvstående veggmodell | Nei        |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Veggmontering                      | Ja   |
| Hjørnemodel                        | Nei  |
| Midlertidig montering              | Nei  |
| Kan kobles                         | Ja   |
| Med monteringsplate                | Ja   |
| Monteringsplate justerbar i dybden | Nei  |
| Vegginnbygging                     | Nei  |
| Mastefeste                         | Nei  |
| Antall dører                       | 1    |
| Med gjennomsiktig dør              | Nei  |
| Med ventilasjonsluke               | Nei  |
| Med bakdør                         | Nei  |
| Antall låser                       | 2    |
| Egnet for metrisk montering        | Nei  |
| Passer til utendørs installasjon   | Ja   |
| Skråtak                            | Nei  |
| EMC-utførelse                      | Nei  |
| Slagfasthet                        | IK08 |
| Beskyttelsesklasse IP              | IP65 |

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi