

FDV - Skap ABS 250x300x170mm

EFA-varenr.:	251000252
EI-nummer:	2522038
Leverandørens varenr.	00212530900
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	4250157915467
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	Maritime Register, UL 508A
Etim-klasse:	EC000261 - Koblingsskap (tomt)
Tolltariff:	39269097
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	230201



Beskrivelse

Standardversjon eller med vinduspanel eller gjennomsiktig dør
Inkludert i leveransen er skap bestående av bunn og dør.
Lås og montasjeplate bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Materiale:

glassfiberforsterket duroplastisk polyester / ABS

Farge: Polyester: RAL 7032, steingrå / ABS: RAL 7035, lys grå (spesialfarge på forespørsel)

Inntrengningsbeskyttelse: IP 65 iht. til EN 60529

Slagfasthet: IK07 iht. til EN 60068-2-75

Brennbarhet: Polyester: V0 / selvslukkende, UL 94 / ABS: HB, UL 94

Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100

Forstyrrende styrke: Polyester: 26 KV/mm, IEC 60243-1 / ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1

Toksisitet: halogenfri

Overflatemotstand: Polyester: 4 x 1015 Ohm, IEC 60093 / ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093

Døråpningsvinkel: 135°

Temperaturspenn: Polyester: -55°C til +90°C, med vindu: -55°C til +80°C, ABS: -40°C til +70°C

ETIM-egenskaper

Bredde	250
Høyde	300
Dybde	170
Materiale	Plast
Materialkvalitet	ABS
Type overflate	Ubehandlet
Farge	Grå
RAL-nummer	7032
Frittsående	Ja
Gulvstående veggmodell	Nei

Veggmontering	Ja
Hjørnemodel	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Ja
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Nei
Mastefeste	Nei
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	1
Egnet for metrisk montering	Nei
Passer til utendørs installasjon	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Slagfasthet	IK07
Beskyttelsesklasse IP	IP65

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi