

## FDV - Nippel EMC M63 38-48mm

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| EFA-varenr.:          | 121000376         |
| EI-nummer:            | 1206336           |
| Leverandørens varenr. | 50.663M1/EMV      |
| Type betegnelse:      |                   |
| GTIN-nr.:             | 4024092110764     |
| Leverandør:           | Jacob GmbH        |
| Sertifikat:           |                   |
| Etim-klasse:          | EC000441 - Nipler |
| Tolltariff:           | 74199900          |
| Salgsenhet:           | Stk               |
| Blokk nr.:            | 090407            |



### Beskrivelse

Forniklet messingnippel for skjermet kabel.  
Sikret mot vridning av kabelen.  
Stort klemmområde og integrert kabellåsing.  
For 48-48 mm kabel.

### Teknisk beskrivelse

Materiale: Forniklet messing (CuZn39Pb3)  
Gjenger: M63  
O-ring av NBR (Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR).  
Lamellinsats :Polyamid PA6 V-2.  
Tetningsgrad: IP68-5 bar.  
Temperaturområde: -20°C /+100°C

### ETIM-egenskaper

| Gjengetype                           | Metrisk   |
|--------------------------------------|-----------|
| Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG | 63        |
| Gjengestigning                       | 1,5       |
| Gjengelengde                         | 10        |
| Fastnøkkelbredde                     | 65        |
| For kabeldiameter                    | 38 - 48   |
| Materiale                            | Metall    |
| Materialkvalitet                     | Messing   |
| Overflatebeskyttelse                 | Forniklet |
| Halogenfri                           | Nei       |
| Fiberforsterket kjerne               | Nei       |
| Beskyttelsesklasse IP                | IP68      |
| Støtsikker                           | Ja        |

| Farge                       | Andre           |
|-----------------------------|-----------------|
| Bøyebeskyttelse             | Nei             |
| Med kontramutter            | Nei             |
| Passer i åpning             | Nei             |
| Modell / utførelse          | Rett            |
| Multippel tetningsflate     | Nei             |
| Flatkabel nippel            | Nei             |
| Med strekkavlastning        | Ja              |
| Type tetning                | Forseglingsring |
| Delbart skruefeste          | Nei             |
| Driftstemperaturområde      | -20 - 100       |
| Eksplasjonstestet utførelse | Nei             |
| For Ex-sone                 | Uten            |
| For Ex sone - støv          | Uten            |
| For armert kabel            | Nei             |
| EMC-utførelse               | Ja              |
| Skjermet                    | Ja              |

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi