

FDV - RST 3pol, Han-Chassis, M20, Skruklemme, Grå

EFA-varenr.:	155500309
EI-nummer:	1558417
Leverandørens varenr.	96.032.6053.0
Type betegnelse:	RST20I3S S1 M00V GL
GTIN-nr.:	4015573793217
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030101



Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skru for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkobling eller med fjærtilkobling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skru for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Skru IP: 67 Type: Han Farge: Grå Lengde: Poler: 3 mm2:

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Tilkoblingstype	Skrukobling
Modell / utførelse	Støpsel
Innebygd utførelse	Innbyggingsdel/stikkforbindelse
Uttaksvinkel	Rett
Gjengetilkoblingsmål	M20
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0,75 - 6
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0,75 - 6
Antall tilkoblinger per pol	1
Polmerking	L, N, PE

Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Grå
RAL-nummer koding/kontaktinnsats	7035
Farge på separat adapterstykke	Grå
Type låsemekanisme	Integrert i plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0,188
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	0,55
Type merkespenning	4
Lengde	65,3
Høyde	35
Bredde	35

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.