

FDV - Veggskap Rustfritt AISI 316 BxHxD 1000x1000x300mm

EFA-varenr.:	242000582
EI-nummer:	2445731
Leverandørens varenr.	64455
Type betegnelse:	SBOX 10.10-300 / AISI 316
GTIN-nr.:	4791032644558
Leverandør:	ELSTEEL LIMITED
Sertifikat:	EN62208
Etim-klasse:	EC000261 - Koblingsskap (tomt)
Tolltariff:	85381000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	230202



Beskrivelse

Elsteels apparatskap, vegg monterte i rustfritt stål er helsveiset for å gi en robust konstruksjon. Dette gir en kapslingsgrad på opptil IP66 som standard. Alle skapene våre i rustfritt stål lages av materiale spesifisert for høy kvalitet.

Dette er et viktig produkt for alt utstyr beregnet på utendørs bruk, samt miljøer der aggressive rengjøringsmidler brukes til rengjøring, for eksempel i næringsmiddelindustrien eller medisinske miljøer. Vi bruker "våtstøpt" stål, som sikrer at overflaten er svært glatt og enkel å rengjøre. Tilbehør for veggmontering beregnet på utenpåliggende montering er tilleggsgutstyr, mens låser i rustfritt stål er montert som standard.

Teknisk beskrivelse

Nøkkelegenskaper:

- AISI 304 og AISI 316 tilgjengelig
- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Sertifisert i henhold til IP 66, IP69K, IK08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- Innendørs og utendørs montering

Standarder:

- IEC/EN 62208
- UL sertifisert
- American Bureau of Shipping
- Lloyd's Register

ETIM-egenskaper

Bredde	1000
Høyde	1000
Dybde	300
Materiale	Rustfritt stål

Materialkvalitet	Rustfritt stål 304 (V2A)
Type overflate	Ubehandlet
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Frittsående	Ja
Gulvstående veggmodell	Nei
Veggmontering	Ja
Hjørnemodel	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Ja
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Ja
Mastefeste	Ja
Antall dører	2
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	6
Egnet for metrisk montering	Ja
Passer til utendørs installasjon	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Slagfasthet	IK08
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Maks. tillatt belastning av kapslingen i	300
Maks. tillatt belastning av døren(e) i he	20
Maks. tillatt belastning av monteringspl	145

Vedlikehold

Dører / hengsler.

200 sykluser eller 1 år, alt etter hva som inntreffer først:

Kontroller at dørlåsen fungerer

Kontroller og stram festeskruene

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.