

## FDV - GST18i3 Fordeler, 1:2, flat, Hvit

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 155500248                                                    |
| EI-nummer:            | 1558342                                                      |
| Leverandørens varenr. | 92.030.1253.0                                                |
| Type betegnelse:      | GST18i3V 2P1T SV WS                                          |
| GTIN-nr.:             | 4015573914193                                                |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                                        |
| Sertifikat:           |                                                              |
| Etim-klasse:          | EC002567 - Kompaktfordeler for pluggbar bygningsinstallasjon |
| Tolltariff:           | 85366900                                                     |
| Salgsenhet:           | Stk                                                          |
| Blokk nr.:            | 030101                                                       |



### Beskrivelse

GST18i3 3-pol fordelere finnes i konfigurasjonene 1:1, 1:2, 1:3 og 1:5. Alle fordelere har 1 HAN-kontakt for tilkopling av strøm og 1 eller flere HUN-kontakter som strømuttak. Fordelerne finnes i hvit og sort farge. Fordelerne er meget kompakte og har innebygget låsefunksjon for kontaktene. Unntaket er T-fordelere (1:3) som ikke har låsebrakett på T-kontakten (det forutsettes at plugg som skal tilkoples er utrustet med låsebrakett).

### Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Fordeler Farge: Hvit Lengde: Poler: 3 mm2:

### ETIM-egenskaper

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Merkespenning                         | 250               |
| Merkestrøm                            | 20                |
| Antall poler                          | 3                 |
| Beskyttelsesklasse IP                 | IP40              |
| Antall innganger                      | 1                 |
| Antall utganger                       | 2                 |
| Polmerking                            | L, N, PE          |
| Mekanisk koding                       | Ja                |
| Fargekoding/kontaktinnsats            | Hvit              |
| RAL-nummer koding/kontaktinnsats      | 9016              |
| Type låsemekanisme                    | Integrert i plugg |
| Halogenfri                            | Ja                |
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt | 100               |
| Kapslingsmateriale                    | Polyamid          |
| Brannlast                             | 0,116             |
| Kontaktmateriale                      | CuZn              |
| Overflatebehandling av kontakter      | Fortinnet         |



|                    |            |
|--------------------|------------|
| Forurensningsgrad  | 2          |
| Type merkespenning | 4          |
| Lengde             | 64,6       |
| Høyde              | 15,5       |
| Bredde             | 47,5       |
| Type fordeler      | T-fordeler |

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.